

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

- No utilizar productos químicos agresivos y/o nocivos.
- No beber o comer mientras se manipulan productos químicos. Lavarse las manos después de utilizar los productos, aunque se haya utilizado guantes
- Protegerse las heridas abiertas con un apósito y guantes para evitar la penetración de los tóxicos por la piel
- Conservar los productos de limpieza en sus envases originales o en envases homologados a tal efecto, manteniéndolos siempre bien cerrados
- No reutilizar los envases para productos distintos a los que contenían originalmente, dado que algunos productos al mezclarse pueden reaccionar violentamente o desprender gases tóxicos

- Tener localizada y conocer las fichas de datos de seguridad de los productos
- Etiquetar los nuevos envases, indicando los datos de la etiqueta original
- No trasvasar productos químicos a envases de bebidas o alimentos. Realizar el trasvase en lugares ventilados, de forma lenta y utilizando embudos para evitar derrames
- Utiliza los EPIs adecuados al realizar los trasvases (guantes, gafas o pantallas faciales, delantales de protección, etc.), especialmente cuando se trate de líquidos corrosivos
- Los productos de lavandería deben almacenarse evitando la proximidad entre productos amoniacales y aquellos otros que contengan cloro, como lejía
- Debe limitarse la cantidad de productos presentes en la lavandería



PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2019



MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL Nº11
www.maz.es @mutuamaz /mutua-maz /mutuaMAZ



La seguridad y la salud es tarea de todos TU IMPLICACION **“Es imprescindible”**



LOGO



PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAVANDERÍAS

Área de Actividades Preventivas

INTRODUCCIÓN

El proceso de trabajo en una lavandería comienza con la inspección y clasificación de las prendas por color, peso, tipo de fibra y por el tipo de manchas o de suciedad que contengan, para continuar con la limpieza de las mismas mediante su lavado y secado, finalizando con el planchado de las prendas



Señalizar el suelo mojado

CAÍDAS, GOLPES Y CHOQUES

- Utilizar calzado de seguridad sujeto al pie con suela antideslizante
- Evitar carros o bolsas de ropa en las zonas de paso
- Ubicar los productos de lavandería y la ropa en el lugar asignado correcto de almacenamiento
- Recoger derrames o fugas lo antes posible de forma adecuada
- Revisar el estado de los equipos, instalaciones, etc., si existe alguna deficiencia comunicarlo a sus superior
- Respetar la señalización, no acceda a partes prohibidas de los equipos
- No utilizar pulseras, anillos o cualquier otro objeto que pudiera engancharse
- Debe evitarse el tendido de cables por el suelo

CONTACTOS TÉRMICOS

- Una vez finalizado el ciclo de la secadora, esperar unos minutos antes de sacar la ropa
- Evitar el contacto directo con los rodillos o superficies calientes de las máquinas de planchar. Respetar la señal de contacto térmico
- Cuando se realice el planchado manual, se apoyará la plancha en la zona indicada y en la posición correcta, de forma estable, evitando su caída. Una vez finalizado el planchado, apagar la plancha y desconectarla de la red
- Nunca dirigir el chorro de vapor hacia uno mismo ni hacia otras personas



RIESGO ELÉCTRICO



¡PELIGRO!
CONTACTO
TÉRMICO



PELIGRO
ALTA
TEMPERATURA

CONTACTOS ELÉCTRICOS

- No debe limpiarse con trapos húmedos, líquidos o sprays un equipo que no esté desconectado de la corriente
- No manipular interruptores de luz, enchufes, ni aparatos eléctricos con las manos mojadas
- Los cables de alimentación del equipo no deben pisarse ni apoyarse en aristas vivas
- Antes de desenchufar, apagar el equipo. No tirar nunca del cable para desconectar los equipos eléctricos de la toma de corriente, hacerlo desde la clavija de enchufe

RIESGOS BIOLÓGICOS

- Utilizar siempre los elementos de protección apropiados (*guantes y ropa de trabajo*) durante la manipulación de la ropa sucia, que puedan contener residuos biológicos (*sangre, orina, piel, etc.*)
- Seguir las normas de higiene personal: lavar las manos con agua y jabón al inicio/fin de jornada, tras manipular material contaminado



EQUIPOS DE TRABAJO

- No retirar nunca las protecciones de las máquinas y avisar al superior jerárquico ante cualquier anomalía
- Se debe tener en cuenta la presencia de sistemas de parada de emergencia
- Las lavadoras y centrifugadoras no deben poder abrirse mientras el tambor esté girando
- Las plegadoras deben de disponer de protecciones para impedir que se produzcan lesiones con los elementos en movimiento

